



## TWP 4100



TWP 4100 berührungslose Sensorarmatur

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

[zum öffnen der Produktinformation \(PDF\) bitte hier klicken](#)



## Waschtischarmatur TWP 4100

- automatische Freispülung aktivierbar
- mit Zugstange
- mit Mischer



### Technische Daten


Farbe:	Chrom
Stromversorgung:	Batterie / Netz
Ansprechbereich:	Automatisch
Druck:	0,03 bis 1 MPA (0,3 - 10 bar)
Durchflussmenge:	5,7 l/min (bei ca. 3 bar)
Wassertemperatur:	max. 80°C
Eckventilanschluss:	G 3/8"
Strahlregler:	TWP Kaskade - laminar oder mit Luftbeimischung
Normen:	DIN EN 200, CE
Zugstange:	ja
Hochdruck:	ja
Niederdruck:	möglich auf Anfrage

### Einstellungen

Feinspül-Automatik:	aktivierbar
Spülintervall:	1 h bis 999 h
Spüldauer:	1 s bis 3600s
Nachlaufzeit:	1 s bis 3600s
Sensor-Reichweite:	einstellbar



Reinigungshinweis:  
Achtung! Oberflächen dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden!



### Kontakt

**WASSERPROFIT**  
TWP  
TWP wasser.management gmbh  
Neualmenstraße 37  
5400 Halleten  
office@wasserprofit.at  
www.wasserprofit.at